

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTABILIZADOR GIMBAL PROFESIONAL DE 3 EJES PARA CÁMARAS – VERSIÓN COMBO

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN

Estabilizador Gimbal profesional de 3 ejes para cámaras fotográficas y de video, versión Combo.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Contar con un sistema profesional de estabilización para la captura de fotografías y videos institucionales de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), permitiendo realizar grabaciones estables, fluidas y de calidad durante ceremonias, eventos académicos, entrevistas, actividades protocolares, producciones audiovisuales y demás actividades de comunicación e imagen institucional.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Adquirir un estabilizador electrónico profesional de tres ejes, en versión Combo, que permita mejorar la calidad técnica de las producciones audiovisuales institucionales y facilitar la realización de tomas en movimiento con cámaras DSLR y mirrorless.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA
Tipo	Estabilizador electrónico Gimbal de 3 ejes.
Aplicación	Cámaras fotográficas y de video de uso profesional.
Capacidad de carga	Mínimo 4,5 kg.
Ejes de estabilización	3 ejes: paneo (Pan), inclinación (Tilt) y rotación (Roll).
Compatibilidad	Cámaras DSLR y mirrorless, incluyendo configuraciones de cámara de formato completo, según compatibilidad del fabricante.
Orientación de grabación	Soporte para grabación horizontal y vertical.
Modos de operación	Modos de seguimiento, bloqueo y otros modos de estabilización disponibles según el fabricante.
Modo Vortex	Sí.
Control de cámara	Control inalámbrico y/o mediante cable para cámaras compatibles.
Batería	Batería interna recargable de ion-litio.
Capacidad de batería	Aproximadamente 2600 mAh o superior.
Autonomía	Mínimo 12 horas, de acuerdo con las condiciones de uso especificadas por el fabricante.
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas o según especificación del fabricante.
Conectividad	USB Tipo-C y conexiones para control de cámara y/o accesorios.
Montaje	Sistema de liberación rápida para cámara.
Estructura	Construcción resistente para uso profesional.
Empuñadura	Empuñadura ergonómica para operación manual.
Accesorios	Deberá incluir los accesorios correspondientes a la presentación comercial Combo.

5. ACCESORIOS MÍNIMOS – VERSIÓN COMBO

- 01 estabilizador Gimbal de 3 ejes.

2. 01 empuñadura tipo Sling Grip o equivalente, según presentación oficial del fabricante.
3. 01 apoyo para muñeca (Wrist Rest) o equivalente.
4. 01 trípode de soporte.
5. 01 placa de liberación rápida para cámara.
6. 01 juego de cables de control de cámara compatibles.
7. 01 cable USB Tipo-C para carga.
8. 01 tornillo de montaje de 3/8".
9. 01 tornillo de montaje de 1/4".
10. 01 juego de herramientas de ajuste, según presentación del fabricante.
11. 01 manual de usuario o guía de inicio rápido.
12. 01 estuche, bolsa o embalaje de protección correspondiente a la presentación comercial ofertada.

6. CONDICIONES DEL BIEN

- Producto nuevo, sin uso, original y en perfecto estado de funcionamiento.
- El producto deberá ser entregado en su empaque original de fábrica y con todos los accesorios correspondientes a la versión Combo ofertada.
- Los accesorios deberán ser compatibles con el modelo ofertado y corresponder a la presentación comercial del fabricante.
- El equipo deberá contar con documentación técnica y/o manual de usuario.
- El proveedor deberá garantizar la autenticidad y procedencia del producto.

7. REFERENCIA TÉCNICA

Como referencia técnica se considera el estabilizador ZHIYUN CRANE 4E en versión Combo, o equivalente/superior, siempre que el bien ofertado cumpla o supere las características técnicas mínimas establecidas en el presente documento.

11. NOTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

La denominación de marca y modelo se utiliza únicamente como referencia técnica. La evaluación deberá considerar el cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas y la equivalencia o superioridad del bien ofertado, conforme a las disposiciones aplicables a la contratación pública.

12. IMAGEN REFERENCIAL

